

TORRES DE ANDAMIO

ANDAMIO PLEGABLE DE ALUMINIO, REFORZADO Y EVOLUTIVO - NEOLIUM LINE 200 - Tanto suelo plano como suelo desnivelado



NEOLIUM LINE 200

ALTURA PLATAFORMA (m)	PESO (kg)	LARGO	ANCHO	LARGO C. ESTABILIZADORES	ANCHO C. ESTABILIZADORES	ALTURA TRABAJO
6	207	2,26	0,92	4,66	3,42	8
8	275	2,26	0,92	5,90	4,71	10
10	326	2,26	0,92	5,90	4,71	12
12	377	2,26	0,92	5,90	4,71	14

Andamio clase III
 Conforme al Decreto 2004-92

Carga puntual: 150 kg en una única plataforma cargada
 Carga máx. admisible por nivel: 200 kg/m² uniformemente distribuido por la plataforma
 Es decir 169 kg máx. (1 persona por plataforma)
 Sólo la última plataforma puede recibir una persona encima.

Dimensiones plataforma 1,90 x 0,66 m
Dimensiones trampilla 0,63 x 0,60 m

USO ULTRAIINTENSIVO

El NEOLIUM puede franquear una puerta de 0,9 m de ancho y 1,9 m de altura libre. Su estructura es de aluminio engastado. Huella: 2,26 x 0,92 m

- 1.- Diferencia de nivel integrado
- 2.- Ruedas de 200 mm con bloqueo muy potente y ajuste milimétrico.

Utilización en suelo plano y desnivelado, con carga máxima de 169 kg/m²

