

CÓDIGO SAC		EF20	EF25
	DESCRIPCIÓN	CARRETILLA ELÉCTRICA 2'5 TN	CARRETILLA ELÉCTRICA 2 TN
1	FABRICANTE	HANGCHA	HANGCHA
2	MODELO	CPD20-AC4	CPD25-AC4
3	TIPO	ELÉCTRICA	ELÉCTRICA
4	CONTROL	SENTADO	SENTADO
5	CAPACIDAD	Q (Kg)	2000
6	CENTRO DE CARGA	c (mm)	500
7	DISTANCIA DE CARGA	x (mm)	455
8	DISTANCIA ENTRE EJES	y(mm)	1485
PESO			
9	DISTRIBUCIÓN PESO CON CARGA - DELANTERO	Kg	5016
10	DISTRIBUCIÓN PESO CON CARGA - TRASERO	Kg	684
11	DISTRIBUCIÓN PESO SIN CARGA - DELANTERO	Kg	1628
12	DISTRIBUCIÓN PESO SIN CARGA - TRASERO	Kg	2072
RUEDAS			
13	TIPO RUEDAS	Neumática	Superelástica
14	RUEDAS DELANTERAS	23x9-10	23x9-10
15	RUEDAS TRASERAS	18x7-8	18x7-8
16	NÚMERO DE RUEDAS DELANTERAS/TRASERAS	2x/2	2x/2
17	VÍA DELANTERA	b10(mm)	1058
18	VÍA TRASERA	b11(mm)	960
DIMENSIONES			
19	INCLINACIÓN HACIA DELANTE / HACIA ATRÁS		5-10
20	ALTURA TEJADILLO	h6(mm)	2075
21	ALTURA ASIENTO	h7(mm)	2170
22	LARGO TOTAL	l1(mm)	3475
23	LARGO HASTA FRENTE DE HORQUILLAS	l2(mm)	2275
24	ANCHO TOTAL	b1(mm)	1265
25	DIMENSIONES HORQUILLAS	s/e/l(mm)	40/130/1200
26	TABLERO PORTA HORQUILLAS DIN 15173 - CLASS/FORM A o B	ISO2328 IIA	ISO2328 IIA
27	ANCHO TABLERO PORTA HORQUILLAS	b3(mm)	1040
28	ANCHO PASILLO, 1000X1200 PALÉ CRUZADO	Ast(mm)	3861
29	ANCHO PASILLO, 800X1200 PALÉ A LO LARGO	Ast(mm)	3960
30	RADIO DE GIRO EXTERNO	Wa(mm)	2040
EJECUCIÓN			
31	VELOCIDAD TRACCIÓN, CON CARGA/SIN CARGA	Km/h	14/14
32	VELOCIDAD ELEVACIÓN CON CARGA/SIN CARGA	mm/s	280/440
33	VELOCIDAD DESCENSO, CON CARGA/SIN CARGA	mm7s	285/420
34	GRADABILIDAD MÁX., CON CARGA/SIN CARGA	%	13/14
35	TIEMPO ACELERACIÓN, CON CARGA/SIN CARGA	s	5.2/4.6
36	FRENOS		
MOTORES			
37	MOTOR TRACCIÓN S2 60min	kW	11 AC
38	MOTOR ELEVACIÓN S3 15% - AC3	kW	8.6DC
39	MOTOR ELEVACIÓN S3 15% - AC4		8.6DC
40	VOLTAJE BATERÍA	V/Ah	48/600
41	PESO BATERÍA	Kg	1050
OTROS			
42	TIPO CONTROLADOR	MOSFET/AC	MOSFET/AC
43	FABRICANTE	CURTIS	CURTIS
44	PRESIÓN ACCESORIOS	Bar	175
45	FLUIDO ACEITE ACCESORIOS	l/min	65
46	ALTURA ELEVACIÓN MÁSTIL TRÍPLEX	mm	4500

AC3: Tracción corriente alterna y elevación corriente continua
 AC4: Tracción y elevación corriente alterna

CPD20-25 AC4

